






SECTION A-A



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1



SECTION B-B



NOTE

1. 기능상 유해한 BURR, 변형등이 없을 것.
2. 외용 TERMINAL 312 II : ST730650,651,652,893  
187 II : ST730715 , 716 , 717

	PART NAME	PART NO.	MATERIAL	COLOR
1	FEMALE HS'G	MG672926	PBT	GRAY
2	FRONT HOLDER	MG672927	PBT	NATURAL
3	INNER SEAL	P901714	RUBBER	RED



ISSUE MARK

2004. 09.09

도

요

가

방

식

유

한

국

전

기

기

기

기

MATERIAL	SEE TABLE		<b>KET</b> KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
FINISH	SEE TABLE		
WIRE RANGE	SEE TABLE	CLASS	3118 WP
INSULATION	SEE TABLE	TYPE	
DATE	04.02.24	SCALE	2/1
DRW	SLING	PART NO.	M0642925
CHK	04.02.24	PART NAME	3118 WP 3F ASSEMBLY
APP			